

LEADER 400 Start DIGISTART 340 ALPINE 20boost AUTOTRONIC 25boost

- * Akkulaturi
- * Pikalaturi
- * Apukäynnistyslaita

*varustettu ylikuormitus ja napaisuudenvaihtosuojalla ja amperimittarilla

- * Digitaaliselta näytöltä voi tarkistaa latausvirran ja -jännitteen
- * Valittavissa normaali- automaatti- ja pikalataus ja apukäynnistys

- Akkulaturi-Pikalaturi
- Latauksen automaattinen valvonta



AKKUTESTERI

Tilaukoodi: 802517



TEKNISET TIEDOT			LEADER 400	DIGISTART 340	ALPINE 20 BOOST	AUTOTRONIC 25 BOOST
Tilaukoodi			807551	829327	807546	807540
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230
Liitäntäteho	kW	lat/käyn.	1 / 6,4	1 / 6,4		
Liitäntäteho	W				300	300
Lataus/käynn.jännite	V		12-24	12-24	12-24	12-24
Latausvirta	A	EFF	45	45	18(12V)/12(24V)	18(12V)/12(24V)
Latausvirta	A	EN	30	30	12(12V)/8(24V)	12(12V)/8(24V)
Starttivirus	A	max	300	300		
Starttivirus	A	EN	180	180		
Latausteho min/max	Ah	15h	20 / 700	6 / 700	30 / 225 (12V) 20 / 180 (24V)	30 / 225 (12V) 20 / 180 (24V)
Virtaporaat	kpl		3		2	4
Mitat PxLxH	mm		265x345x230	305x360x630	225x290x205	225x290x205
Paino	kg		11,4	13,8	6,4	6,5

START PLUS 4824 - 6800

SPEEDSTART 1012-1212-1812

Startti-boosteri



- Akulla varustettu käynnistyslaitte 12 ja 24 V kuorma-,paketti-,henkilö ym ajoneuvojen ja veneiden käynnistämiseen
- 12V -ulosottoa voidaan myös käyttää ajoneuvon sähköjärjestelmän ylläpitämiseen esim. akun vaihdon yhteydessä.Liitetään auton 12V ulosottoon
- Ei vahingoita ajoneuvon sähkölaitteita ja sallii useamman käynnistyskerran ennen latausta
- Start Plus voidaan ladata mukana seuraavan verkkolaitteen avulla sekä auton virran ulosotosta (vain 24V)
- Toimitus sisältää akut, +ja - kaapelit sekä verkkolaturin ja johdon ajoneuvon virran ulosottoon.



Sis:
230V AC-12V DC laturit,
+ja -kaapelit, 3,6W valon,
pistokkeen auton 12V ulosottoon

TEKNISET TIEDOT			START PLUS			SPEED START		
			4824	6800 - ei akkuja	1012	1212	1812	
Tilaukoodi			829558	829559	829510	829511	829512	
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	
Lataus/käynn.jännite	V		12	24	12/24	12	12	
Latausteho 12V	Ah		100	50	-	17	38	
Starttivirus	A	max	4400	2200	600	1000	1500	
Starttivirus	A	ulos	1600	800	200	300	600	
Mitat PxLxH	mm		160x200x225	450x460x760	160x200x225	125x290x315	200x320x350	
Paino	kg		38	20	4,6	5,8	14,6	