



Koodi: 430090-91
SR-100 ML/SM



Koodi: 430092

SR-900 M



- 1.Maskinrunko
- 2.Suodatinpesä
- 3.Päänauhasto
- 4.Uloshengityskalvonpesä
- 5.Uloshengityskalvo

SR 100 valmistetaan kahta kokoa (M/L ja S/M) silikonikumista. Siinä on hyvin alhaisen hengitysvastuksen saavuttamiseksi kaksi uloshengitysventtiiliä. Uloshengityskalvot ovat hyvin suojattu pölyltä ja liialta kansiensa alla. Naamarin helposti säädettävä pääpanta asettuu hyvin kuppimaisen tukensa ansiosta. Tämä kuppimainen, päälle tuleva tuki yhdessä nauhaston kanssa takaavat turvallisen ja miellyttävän sopivuuden. Paineilma lisälaite 307

SR 900 valmistetaan kahta kokoa (M/L ja S/M) TPE-kumista. Siinä on kaksi uloshengitysventtiiliä, mikä takaa hyvin alhaisen uloshengitysvastuksen. Naamarin pääpanta on V-muotoiltu ja siinä on päälle asetettava kuppimainen tuki. Tämä kuppimainen päälle tuleva tuki yhdessä nauhaston kanssa takaavat turvallisen ja miellyttävän sopivuuden. Paineilma lisälaite 307



Koodi: 430200


Kokonaamari SR-200 valmistetaan neopreeni- ja SR 92 silikonikumista. Iso vaihdettava näköedustasuojaa silmät ja kasvat ärsyttäviltä aineilta. Naamareihin voidaan liittää paineilmalaitte SR 307. EN 136:1989



SR 63-10 HUPPU

koodi 431631

sisältää :
hupun, säätimen
vyöllä, varoitus-
mekanismin, jos
paine laskee alle
2 bar tai ilmanvirtaus
alle 150 l/min,
ilmanvirtausmittarin.
Hupun paino n. 770g.
katso lisää -
kuvaston sivu 67



Koodi: 431307

SR-307 PAINEILMALISÄLAITE

SR-307 on helposti liitettävissä SR-100-puolinaamariin sekä SR-kokonaamariin. Ilmanvirtaus säädetään 150-320 l/min vyössä olevasta venttiilistä, kun verkostopaine on 4-10 b. SR-307 antaa äänimerkin, mikäli paine laskee alle 2 barin.



Koodi: 430064

Suojahuppu SR 64 suojaa päätä ja hiuksia hiontapölyltä ja roiskeilta, esim. korkeapainepesu- ja maalaustöissä. Valmistetaan TYVEK-materiaalista. Sopii Sundströmin puolinaamareihin.



Koodi: 432221

Etusuodatin 221, jota suositellaan aina käytettäväksi suodattimien kanssa. Etusuodatin suojaa varsinaista suodatinta liian aikaiselta tukkeutumiselta.

Suodattimen kansi 5153 suojaa suodatinta kolhuilta sekä pitää paikallaan koestuslevyn 322, jolla voidaan testata tiiviys.



Koodi: 432210

Hiukkassuodatin 510 P3 suojaa kaikenlaisilta hiukkasilta (pöly, savu, sumu, spray, asbesti, bakteerit, virukset). Iso suodatusala (11dm³) alentaa hengitysvastuksen lähes minimiin (30 l/min paine 30-35Pa, vaatimus P3:lle on max <120Pa) ja tarjoaa pitkän käyttöiän. 210/310 suodattimen kanssa suositellaan aina käytettävän etusuodatinta 221, joka pidentää suodattimen käyttöikä. Suojauduttaessa kaasuja/höyryjä ja hiukkasia vastaan samanaikaisesti, voidaan hiukas- ja kaasusuodatin yhdistää. EN 143:1990

Puhdistuspyyhe 5226

Koodi: 433226
naamarin päivittäiseen puhdistukseen

Koodit: 432217, 432218, 432315, 432294, 432297, 432298, 432315, 432295



Kaasusuodatin 217- A1 ja 218- A2 suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 C. EN 141:1990

Kaasusuodatin 315 ABE1 ja 294 ABE2 suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on yli 65 C, epäorgaanisilta yhdisteiltä ja happamilta kaasuilta/höyryiltä. EN 141:1990

Kaasusuodatin 297 ABEK1 suojaa kuten 315 sekä ammoniakilta. EN 141:1990

Kaasusuodatin 298 AK suojaa orgaanisilta yhdisteiltä, joiden kiehumispiste on alle 65 C. EN 371:1992

Kaasusuodattimet 318 K1 ja 295 K2 suojaavat ammoniakilta. EN 141:1990