

Technomig 150-180-210-215 Dual Synergic

- * Synerginen Mig-Mag sekä juottohitsauskoneet (CuSi3 ja CuAL8)
- * Langansyöttönopeus ja virta säätyvät valitun materiaalipaksuuden mukaan
- * Galvanoitu-, suurlujuus ja ruostumattoman teräksen sekä alumiinin hitsaukseen. Myös kaasuttomalle langalle
- * Hitsauskaaren autom. valvonta sekä pituuden hienosäätö
- * 10 synergia-ohjelmaa
- * Hitsaussauman muodon valinta
- * Kevyt ja helppo siirrellä paikasta toiseen sisä- ja ulkotiloissa



Technomig 210- 215 Dual Synergic

- * 17 synergia-ohjelmaa
- * LCD-näyttö
- * Euroliitos

Technomig 215 Dual Synergic

- * Mig - Tig DC Lift
- * myös 15kg kelalle

Lisävarusteet 215 :

- * puikkokaapeli
- * tig-poltin 9V
- * kärry Europa 802073

Vakiovarusteet :

- * poltin 2m (150,180)
- * poltin 3m, Euroliitin (210,215)
- * maad.johto + puristin
- * 0,6/0,9 syöttörulla (150,180)
- * 0,6/0,8 syöttörulla (210,215)
- * letku suojakaasua varten (210,215)

Lisävarusteet :

- * CO2 tai Argon säädin
- * pulloliitäntäsarja (150,180)
- * kärry Arctic 802059



TEKNISET TIEDOT			TECHNOMIG DUAL SYNERGIC			
Tilauskoodi			150	180	210	215
			816050	816051	816052	816053
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230
Hitsausvirta-alue	A		20-150	20-170	20-200	20-220
Käyttösuhte	A		115@20%	140@20%	180@20%	180@20%
		60 %	65	80	100	100
		100 %	50	60	80	80
Tyhjäkäyntijännite	V		50	60	60	78
Liitäntäteho	kW	60 %	1,2-2,8	1,6-3,8	2,0-5,0	2,2-5,0
Sulake	A		16	16	16	16
Lanka	mm	Fe	0,6-0,8	0,6-0,8	0,6-1,0	0,6-1,0
	mm	RST	0,8	0,8	0,8	0,8
	mm	Alum.	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0	0,8-1,0
	mm	Ydint.	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2
	mm	Juotosl.	0,8	0,8	0,8	0,8
Virtaportaati	kpl		Portaaton	Portaaton	Portaaton	Portaaton
IP-luokka			IP23	IP23	IP23	IP23
Mitat PxLxH	mm		460x240x360	460x240x360	460x240x360	620x260x490
Paino	kg		10,1	10,8	12,3	22

