

SUPERMIG 380-480(AQUA)

- * Teolliseen käyttöön sopiva MIG-MAG- hitsauskone
- * Erillinen langansyöttölaite - 4 syöttöpyörää



SUPERIOR 400-630 CE VRD MIG PACK (AQUA)



VAKIOVARUSTEET:

- * poltin 3m
- * CO² - säädin
- * maadoitusjohto+puristin

LISÄVARUSTEET:

- * Argon - säädin
- * mig-polttimeet 4 ja 5m
- * välikaapeli 4/10/30m
- * lankakelansuojus
- * vesijäähdytys G.R.A 2500
- * poltinkevennin

VAKIOVARUSTEET:

- * poltin 3m MT36 - vakio
- * poltin 3m MT500 - vesi (Aqua)
- * maadoitusjohto+puristin
- * kuljetuskärry

LISÄVARUSTEET:

- * Argon - säädin
- * polttimet 4 ja 5m
- * 4/10/30 m välikaapeli
- * lankakelansuojus
- * vesijäähdytys (Aqua)

TEKNISET TIEDOT			SUPERMIG		SUPERIOR CE VRD	
			380	480 / AQUA	400 / AQUA	600 / AQUA
Tilauskoodi			822043	822044/ 46	816041/42	816043/44
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400
Hitsausvirta-alue	A		40-350	50-420	10-350	10-600
Käyttösuhte	A		350@35%	420@25%	330@35%	500@40%
		60 %	260	300	230	230
		100 %	180	260		
Tyhjäkäyntijännite	V		43	47	63	73
Liitäntäteho	kW	60 %	8,5 / 15	11 / 19	8/14	13/23
Sulake	A		16	25	25	35
Lanka	mm	Fe	0,6-1,6	0,8-2,0	0,6-1,6	0,6-2,4
	mm	RST	0,8-1,6	0,8-2,0	0,8-1,6	0,8-2,4
	mm	Alum.	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,6
	mm	Ydint.	1,0-1,6	1,0-2,0	1,0-1,6	1,0-2,4
	mm	Juotosl.	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2
Virtaportaat	kpl		18	24	portaaton	portaaton
IP -luokka			IP22	IP22	IP23	IP23
Mitat PxLxH	mm		890x453x1285	940x580x1280	950x450x1200	950x450x1200
Paino	kg		107	122 / 136	70 / 82	90 / 110