


ELECTROMIG 220 - 300 -400 SYNERGIC



* MIG, TIG DC-lift ja puikkohitsaus

* Soveltuu erityisen hyvin ohuiden materiaalien hitsaukseen



FRONT BACK



Lisävarusteita :



Kärry : Europa 802073

VAKIOVARUSTEET:

- * poltin 3m
- * maadoitusjohto+puristin
- * suojakaasuletku
- * 0,6-0,8 syöttörulla

LISÄVARUSTEET:

- * pyöräsarja - 300
- * polttimet 4m ja 5m
- * puikkokaapeli
- * Tig-poltin 26V
- * kärry Europa - 220
- * naulavetosarja - 220

TEKNISET TIEDOT			ELECTROMIG		
			220	300	400
Tilauskoodi			816059	816065	816090
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400
Hitsausvirta-alue	A		20-230	20-300	10-400
Käyttösuhde	A		200@20%	270@30%	400@30%
		60 %	105	205	280
		100 %	90	150	
Tyhjäkäyntijännite	V		75	63	70
Liitäntäteho	kW	60 %	3,5 / 5,8	10 / 15	15/24
Sulake	A		10	16	16
Lanka	mm	Fe	0,6-1,0	0,6-1,2	0,6-1,6
	mm	RST	0,8-1,0	0,8-1,2	0,8-1,6
	mm	Alum.	0,8-1,0	0,8-1,2	0,8-1,6
	mm	Ydint.	0,8-1,2	0,8-1,2	1,0-1,6
	mm	Juotosl.	0,8-1,0	0,8-1,2	0,8-1,2
	mm		1,6-4,0	1,6-6	1,6-6
Tig DC nin/max					
Virtaportaat	kpl		PORTAATON	PORTAATON	PORTAATON
IP -luokka			IP23	IP23	IP23
Mitat PxLxH	mm		620x260x490	795x375x880	795x375x880
Paino	kg		23	37	42