

TECNICA 171/S

- * Soveltuvat puikko - ja TIG DC-hitsaukseen (raapaisutig)
- * ArcForce, Hot start, Anti-stick
- * Sopii rutiili-, emäs-, RST- ja AL-puikoille
- * Tasainen hitsausvirta (valokaari)
- * Lämpö-, yli- ja alijännitesuoja



TECNICA 211/S

LISÄVARUSTEET:

- * 16mm² / 3m - sarja
- * Tig- poltin
- * säädin



TECHNOLOGY 186 XT MPGE

- * Soveltuvat puikko -ja TIG DC-hitsaukseen (raapaisutig)
- * ArcForce, Hot start, Anti-stick
- * Sopii rutiili-, emäs-, RST- ja AL-puikoille
- * Tasainen hitsausvirta (valokaari)
- * Suojaukset: lämpö, yli- ja alijännite



Technology 186 XT varustein

TECHNOLOGY 236 XT MPGE



Technology 236 XT varustein

LISÄVARUSTEET:

- * 25mm² / 5m - sarja
- * Tig- poltin
- * säädin

TEKNISET TIEDOT			TECNICA		TECHNOLOGY MPGE	
			171/S	211/S	186 XT	236 XT
Tilaukoodi			816003	816022	816150	816151
- kantolaukussa			816203	816122	816250	816251
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230
Hitsausvirta-alue	A		10-150	15-180	5-160	5-200
Käyttösuhde	A		140@25%	170@18%	160@35%	200@35%
		60 %	95	105	120	140
		100 %	75	80	100	115
Tyhjäkäyntijännite	V		75	75	83	81
Liitäntäteho	kW	60 %	2,6 / 4,2	2,9 / 4,8	2,7 / 5	3,3 / 6
Generaattorin teho	kW		6	7	7	10
Sulake	A		16	16	16	20
Puikot	mm		1,6-4	1,6-4	1,6-4	1,6-4
IP -luokka			IP23		IP23	
Mitat PxLxH	mm		300x130x230		375x500x220	
Paino	kg		4,1		10,1	10,55