

## SUPERIOR 250

## SUPERIOR 320 CE VRD

## SUPERIOR 400 CE VRD



- \* 3-vaihe invertteri - puikko ja TIG DC-hitsaukseen LIFT-raapaisu-sytytyksellä
- \* Arc-force, hot-start ja anti-stick
- \* Kaukosäätimen liitäntä
- \* Lämpösuoja, yli- ja alijännite sekä ylivirtasuojaukset
- \* Viimeisten 19 hälytyksen tallennus mikroprosessorille (400 CE)



### LISÄVARUSTEET:

- 25mm<sup>2</sup> /5m -sarja
- 35mm<sup>2</sup> /5m -sarja
- kaukosäätimet
- Tig-poltin
- kärret (S400)
- Argonsäädin

## GENERAATTOREILLE:

### FORCE 168 MPGE

### TECNICA 188 MPGE

### TECHNOLOGY 228 CE/MPGE



### LISÄVARUSTEET:

- Tig-poltin
- Säädin

**GE= suunniteltu erityisesti toimimaan generaattoreiden kanssa.**

**CE= soveltuvat erityisesti putkihitsaukseen**

TEKNISET TIEDOT			SUPERIOR			FORCE	TECNICA	TECHNOLOGY
			250	320 CE VRD	400 CE VRD	168MPGE	188 MPGE	238CE/MPGE
Tiluskoodi			816039	816036	816034	816011	816012	816013
Varustein						816211	816212	816213
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230
Hitsausvirta-alue	A		5-250	10-270	10-350	10-150	10-150	5-180
Käyttösuhde	A		220@25%	270@35%	330@35%	140@7%	140@25%	180@35%
		60 %	130	205	230	150	95	140
		100 %	100	160	180	75	75	110
Tyhjäkäyntijännite	V		85	62,8	62	72	75	102
Liitäntäteho	kW	60 %	4,0 / 8,2	6,5 / 9	12/ 20	4,1	2,6 / 4,2	4,3 / 6
Generaattoriteho	kW		12	13	20	6	6	9
Sulake	A		10	10	20	16	16	25
Puikot	mm		1,6-5	1,6-6	1,6-6	1,6-4	1,6-4	1,6-4
IP -luokka			IP23	IP23	IP23	IP21	IP23	IP23
Mitat PxLxH	mm		410x170x340	460x190x360	530x240x450	300x125x225	300x130x230	355x465x185
Paino	kg		8,4	12,5	25	2,9	4,1	6,2
						5,5	7	10,1