

HITSAUSMUUNTAJAT

MODERNA 150

* portaaton hitsausvirran säätö

NORDIKA 2160

NORDIKA 3250



sis.varusteet



sis.varusteet



sis. varusteet

TEKNISET TIEDOT			MODERNA	NORDIKA	
			150	2160	3250
Tilaukoodi			809200	814193	814154
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	2v. / 400
Hitsausvirta-alue	A		40-140	55-160	60-250
Tyhjäkäyntijännite	V		48	49	55
Liitântäteho	kW		2,5	2,5	4,2
Sulake	A		16	16	20
Puikot	mm		1,6-3,2	2-4	2-5
IP -luokka			IP21	IP21	IP21
Mitat PxLxH	mm		345x215x280	640x325x435	700x325x440
Paino	kg		13,8	17,2	23

LISÄ- VARUSTEET

*16mm²
3m-sarja

*25mm²
5m-sarja

TASASUUNTAAJAT LINEAR 280-340

* portaaton hitsausvirran säätö

LISÄVARUSTEET:

* 25mm² / 5m -sarja

* 35mm² / 5m -sarja

LINEAR 430HD - 530HD

LISÄVARUSTEET:

* 50mm² / 5m -sarja

* 50mm² / 10m -sarja



TEKNISET TIEDOT			LINEAR			
			280	340	430HD	530HD
Tilaukoodi			818002	819020	819090	819055
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400
Hitsausvirta-alue	A		50-260	60-320	80-360	60-450
Käyttösuhde	A		230@25%	320@25%	-	-
		35 %	190	260	325	500
		60 %	140	180	240	350
		100 %	100	140	175	240
Tyhjäkäyntijännite	V		62	65	62	70
Liitântäteho	kW	60 %	8	11,5	14	20
Sulake	A		16	25	25	32
Puikot	mm		1,6-5	2-6	2-6	2-8
IP -luokka			IP22	IP22	IP22	IP22
Mitat PxLxH	mm		890x460x590	890x460x590	1000x540x760	1000x540x760
Paino	kg		65	80	114	170