

TECNICA TIG 190DC Lift VRD

- * Invertteriteknikalla toteutetut TIG (DC) ja puikkohitsauskoneet.
- * HF- tai LIFT-sytytys, 2/4-tahti, lopetusvirransäätö
- * Arc force, hot start ja anti-stick-toiminnot, kaukosäädinliitäntä



Varusteet + muovilaatikko



metallilaatikko



ei laatikkoa

TEKNISET TIEDOT			TECNICA TIG DC-LIFT VRD			TECHNOLOGY		
			190	185	230 VRD			
Tilauskoodi			816019	815497	816040			
Varustein			816220	815959	852055			
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230			
Hitsausvirta-alue	A		10-170	5-160	5-220			
Käyttösuhte	A		160@20%	160@25%	220@30%			
		60 %	110	100	125			
		100 %	-	85	105			
Tyhjäkäyntijännite	V		78	91	95			
Liitäntäteho	kW	60 %	2,6/4,4	2,5 / 4	4,1/6			
Sulake	A		16	16	20			
Puikot	mm		1,6-4	1,6-3,2	1,6-4			
IP -luokka			IP23	IP23	IP23			
Mitat PxLxH	mm		300x130x230	345x150x325	430x176x340			
Paino	kg		4,3	6,8	9,7			
Varustein laatikossa	kg		8,5	12,9	14,8			

- * Lisävarusteet:
-hinnastosivut 20-21


VARUSTEET:

- * tigpoltin 4m
- * maadoitusjohto
- +puristin
- * Argonsäädin

TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC- HF/LIFT 222 AC/DC- HF/LIFT VRD



- * Mikroprosessori-ohjattu AC-DC TIG ja puikkohitsauskone
- * HF- tai LIFT-sytytys, 2/4-tahti, lopetusvirran- ja kaasunsäätö, hitsausvirran 2-taso, balanssisäätö, pulssi
- * Hot start sekä anti-stick-toiminnot, kaukosäädinliitäntä



LISÄVARUSTEET:

- * tigpoltin 4m
- * maadoitusjohto+puristin
- * Argonsäädin

TEKNISET TIEDOT			TECHNOLOGY TIG AC/DC-HF/LIFT	
			182	222 VRD
Tilauskoodi			815332	816033
Varustein			852030	852054
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230
Hitsausvirta-alue	A		5-160	5-200
Käyttösuhte	A		160@20%	200@24%
		60 %	85	100
		100 %	75	80
Tyhjäkäyntijännite	V		94	100
Liitäntäteho	kW	60 %	2,5 / 4,3	3 / 5,5
Sulake	A		20	20
Puikot	mm		1,6-3,2	1,6-4
IP -luokka			IP23	IP23
Mitat PxLxH	mm		430x170x340	430x170x340
Paino	kg		9,7 / 13,7	11,5 / 16,3