

SUPERIOR TIG

251/VRD - 311/VRD - 421 DC-HF/LIFT

- * DC Tig-hitsaus HF-tai LIFT-sytytyksellä
- * Mikroprosessoriohjaus (malli 421)
- * Invertteri-teknikka
- * Pulssihitsaus sekä 2-taso toiminto (malli 421)
- * Pulssihitsaus TIG-PULSE- lisävarusteen avulla (malli 311)
- * 15 hitsausohjelmaa+ mahdollisuus 15 lisäohjelmaan (malli 421)
- * 2/4-tahti toiminto
- * Kaukosäätimen liitäntä



kuvassa
sis.varusteet malli

LISÄVARUSTEET:

- * poltin 4 ja 8m
- * säädin
- * puikkokaapelit
- * kaukosäätimet
- * kääryt
- * vedenkiertolaite

TEKNISET TIEDOT			SUPERIOR TIG					
			DC-HF/LIFT			AC/DC-HF/LIFT		
			251	311	421	252	322	422
Tilauskoodi			816029	816037	816017	816030	816016	816018
sis.varusteet			816116	816123	816103	816117	816101	816105
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400	3v. / 400
Hitsausvirta-alue	A		10-250	10-300	5-350	5-250	5-270	5-350
Käyttösuhte	A		230@20%	300@30%	350@35%	230@20%	270@40%	350@35%
		60 %	115	205	250	115	215	250
		100 %	80	140	200	80	175	200
Tyhjäkäyntijännite	V		101	64	64	102	64	64
Liitäntäteho	kW	60 %	3,3 / 7,5	6,3 / 9,2	8 / 14	3,3 / 7,5	7 / 10	8 / 14
Sulake	A		10	10	16	10	16	16
Puikot	mm		1,6-5	1,6-5	1,6-6	1,6-5	1,6-5	1,6-6
IP-luokka			IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Mitat PxLxH	mm		430x175x340	470x190x355	530x240x450	470x190x355	530x240x450	530x240x450
Paino	kg		11,3	13,2	32	19,6	33	36

VRD - voltage reduction device = tyhjääyntijännitteen alentaminen takaa turvallisuuden hitsauksien välissä

SUPERTIG 200 AC/DC

- * AC ja DC Tig-hitsaus HF-sytytyksellä
- * 2/4-tahti toiminto
- * Lopetuskaasun ja virran säätö

VAKIOVARUSTEET:

- * poltin 4m
- * säädin



TEKNISET TIEDOT			SUPERTIG AC/DC - HF	
			200	
			AC	DC
Tilauskoodi			823160	
Vesi (aqua)				
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	2v. / 400	2v. / 400
Hitsausvirta-alue	A	AC	30-180	25-150
Käyttösuhte	A		170@15%	140@25%
		60 %	75	80
		100 %	55	65
Tyhjäkäyntijännite	V		79	110
Liitäntäteho	kW	60 %	1,7 / 6	
Sulake	A		25	
IP-luokka			IP22	
Mitat PxLxH	mm		800x450x570	
Paino	kg		69	