

DIGITAL PULLER 5500

- * Autokorjaamokäyttöön soveltuva mikroprosessori-ohjattu pistehitsauskone
- * Sopii hyvin teräksen, ruostumattoman ja sinkityn hitsaamiseen
- * Ohjausyksikkö asettaa hitsausarvot automaattisesti valitun työkalun mukaan

Varusteet:

- 722952 Vetovasara
- 722954 Vetotähden pidin
- 680001 Vetotähti (5 kpl)

Lisävarusteet:

- 143593 Tarvikelaatikko, joka sis. mm. nittejä, kierreniittejä, elektrodeja edell., vastuskärjen, kuumienantohiilen, tähtikolmioita, renkaita
- 722956 Vetokoukku
- 802339 Aaltolanka (50 kpl)
- 802293 Vetonaula Ø2x50 (100 kpl)
- 802294 Vetonaula Ø2,5x50 (100 kpl)
- 722953 Vetopää nauloille
- 742486 Hitsauselektrodi nauloille
- 742087 Aaltolangan kiinnitin
- 802442 Multilever vetovarsi
- 802596 Pihtisarja (6 kpl)
- 802451 2,5 kg vetovasara
- 742086 1,8 kg -paino vetovasaraan
- 802599 "Mini puller" -vetolaite sis.koukut sekä vetopäitä 10,8,6 ja 4:llä koukulla



DIGITAL CAR SPOTTER 5500

- * Autokorjaamokäyttöön soveltuvat mikroprosessori-ohjatut pistehitsaukoneet
- * ohjausyksikkö asettaa hitsausarvot automaattisesti valitun työkalun ja ainevahvuuden mukaan

VARUSTEET 5500-malliin:

Vakiovaruste:

- 802604 naulahitsaus/vetovasara tarvikesarja



823232 - liipasin pistoolilla

Lisävaruste:

- 803074 kuljetuskärry America
- 801041 pistepihti "C" + kaapelit



823234 AUTOMATIC TOUCH - kosketuspistoolilla

TEKNISET TIEDOT			DIGITAL	
			PULLER 5500	CAR SPOTTER 5500
Tilauskoodi			828119	823232 / 823234
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	2v. / 400	2v. / 400
Hitsausvirta	A	max	3800	3000
Tyhjäkäyntijännite	V		5,6	5,4
Liitäntäteho	kW	max	10,5	11
Liitäntäteho	kW	50 %	1,8	3
Sulake	A		10	16
Levyvahvuus	mm			1,5+1,5
IP-luokka			IP22	IP22
Mitat PxLxH	mm		390x260x225	390x260x225
Paino	kg		21	25