

PROSTART 1712 -2824



TEKNISET TIEDOT			PROSTART		
			1712	2212	2824
Tilauskoodi			829515	829516	829517
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230
Lataus/käynn.jännite	V		12	12	12/24
Latausteho 12V	Ah		22	34	44/12V-22/24V
Starttivirta	A	max	1400	1800	2500
Starttivirta	A	ulos	500	550	800
Mitat PxLxH	mm		190x330x285	205x335x360	205x335x360
Paino	kg		8,8	14,6	16,5

DYNAMIC 420 - 520 - 620 Start

Akkulaturi - pikalaturi - apukäynnistyslaitteet

- * Varustettu ylikuormitus- ja napaisuudenvaihtosuojalla.
- * Ampeerimittari osoittaa latausvirran.
- * Latausajan ajastin (D 520 ja D 620)



TEKNISET TIEDOT			DYNAMIC		
			420	520	620
Tilauskoodi			829382	829383	829384
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	1v. / 230
Liitäntäteho	kW	lat/käyn.	1,6 / 10	1,6 / 10	2 / 10
Lataus/käynn.jännite	V		12-24	12-24	12-24
Latausvirta	A	EFF	75	75	90
Latausvirta	A	EN	50	50	70
Starttivirta	A	max	400	400	570
Starttivirta	A	EN	300	300	360
Latausteho min/max	Ah	15h	20 / 1000	20 / 1000	20 / 1550
Virtaportaat	kpl		4	4	4
Mitat PxLxH	mm		305x360x630	365x460x755	365x460x755
Paino	kg		11,4	21	25

ENERGY 650- 1000- 1500 START

- * Soveltuu 12/24V-akkujen lataamiseen
- * Suojaukset ylijännitettä sekä napaisuuden ristikytkentää vastaan
- * Valinnat: normaali-, pikalataus ja käynnistysapu
- * Ajastin, kaukokäynnistys, lataus- sekä starttivirran näyttö



TEKNISET TIEDOT			ENERGY		
			650 START	1000 START	1500 START
Tilauskoodi			829385	829008	829009
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	3V. / 400	3V. / 400	3V. / 400
Liitäntäteho	kW	lat/käyn.	2,5 / 20	2,5 / 20	7 / 44
Lataus/käynn.jännite	V		12-24	12-24	12-24
Latausvirta 12V	A	EFF	100	100	150
Latausvirta 24V	A	EFF	100	100	250
Latausvirta 12V	A	EN	80	80	130
Latausvirta 24V	A	EN	80	80	220
Starttivirta 12V	A	max	1000	1000	1700
Starttivirta 24V	A	max	1000	1000	2000
Starttivirta 12V	A	EN	640	640	1000
Starttivirta 24V	A	EN	640	640	1300
Latausteho 12V	Ah	15h	20 / 1200	20 / 1200	70 / 2000
Latausteho 24V	Ah	15h	20 / 800	20 / 800	70 / 4000
Virtaportaat	kpl		5	5	6
Mitat PxLxH	mm		365x460x755	380x560x885	380x560x885
Paino	kg		38	45	69