

STARTZILLA 2012 - 3024 12/24V

Lithium akuilla varustettu käynnistys- ja testausapu. Kevyt kompakti - toimii jopa -20°C asteessa (ICE START). Suojattu oikosululta, vastaanapaisuudelta, ylijännitteeltä, ylikuumentumiselta sekä alilämmöltä.



FLASH 700 12V

Super-kondensaattoriteknikalla toteutettu apukäynnistin. Pystyy käynnistämään ajoneuvot myös matalilla lämpötiloilla. Ei vaadi ylläpitoa, käyttää akun jäännösenergiaa käynnistämiseen. Voidaan myös ladata 12V tupakansytyttimestä tai mini USB:n avulla. GLOW-hehkutoiminto diesel autoja varten. Suojattu oikosululta ja vastaanapaisuudelta.



HOW IT WORKS



CONNECT TO THE BATTERY



PRESS ON BUTTON



...AND GO!

SUPER CAPACITORS TECHNOLOGY

STARTPLUS 4824 ja 6824

Akulla varustettu käynnistinlaite 12/24V. Sopii henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen, pienten veneiden, maatalouskoneiden jne. käynnistämiseen. 12V-ulosottoa voidaan käyttää ajoneuvon sähköjärjestelmän ylläpitämiseen esim. akun vaihdon yhteydessä liittämällä se auton tupakansytyttimeen. Ei vaingoita ajoneuvon sähkölaitteita ja sallii useamman käynnistyskerran ennen latausta. Voidaan ladata pakkauksessa mukana tulevalla verkkolaitteella tai tupakansytyttimestä. Toimitus sisältää akut, + kaapelit sekä verkkolaturin ja johdon ajoneuvon virran ulosottoon.



TEKNISET TIEDOT			STARTZILLA		FLASHSTART	START PLUS	
			2012	3024	700	4824	6824
Tilauuskoodi			829521	829522	829567	829570	829571
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	1v. / 230	12	1v. / 230	1v. / 230
Käynnistysjännite	V		12	12/24	12	12/24	12/24
Käynnistysteho 12V	Ah					40/12V-20/24V	80/12V-40/24V
Starttivirus	A	max	2500	3000	700	4400/2200	6000/3000
Starttivirus	A	ulos	600	800	400	1600/800	2000/1000
USB	A	ulos	2 kpl / 2,1				
Ulosotto	V/A		12/3,5//19/3,5	12/3,5//19/3,5			
Mitat PxLxH	mm		280x100x180	280x100x180	205x125x55	305x360x630	305x360x630
Paino	kg		2,6	3,3	1,2	30	41