

“Kaasuletkuissa on oltava takatuli- ja takaiskusuojat” - vakuutusyhtiöiden tulityömääräykset SFS5900

Vastaavasti standardissa SFS 3359 määritellään takatuli- sekä takaiskusuojan ominaisuudet ja erot. Takaiskusuojan tulee olla “erillisellä” työkalulla viritettävä.

KIINNITYS SÄÄTIMEEN / KAHVAAN
Oikea = happi
Vasen = asetyleeni / nestekaasu



TAKATULISUOJAT - kahvaan - letkuun

- A. Liekinsammutin osa (sintteri-metalli) pysäyttää takatulen
B. Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
C. Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön

118506/7 Takatulisuoja letkuun 6mm happi // asetyleeni/NK
Liitännät: Molemmissa päissä letkuliitos 6mm letkulle

118523/4 Takatulisuoja kahvaan 1/4" x 1/4" oik./vas happi // asetyleeni/NK

118528/9 Takatulisuoja kahvaan 5mm 1/4" happi // asetyleeni/NK
118525/6 Takatulisuoja kahvaan 6mm 1/4" happi // asetyleeni/NK

Liitännät: Sisään: 5-6 mm:n letkuliitos
Ulos: G 1/4" oik./vas sisäkierteellinen liitos

118530/1 Takatulisuoja kahvaan 3/8" happi // asetyleeni/NK

Liitännät: Sisään: 6-8 mm:n letkuliitos
Ulos: G 3/8" oik./vas sisäkierteellinen liitos

118532/3 Takatulisuoja kahvaan 9/16" happi // asetyleeni/NK

Liitännät: Sisään: 6-8 mm:n letkuliitos
Ulos: G 9/16" oik./vas sisäkierteellinen liitos

118534/5 Takatulisuoja kahvaan , oik./vas, G 3/8" x G 3/8" happi // asetyleeni/NK

TAKATULISUOJAT - säätimeen

- A. Liekinsammutin osa (sintteri-metalli) pysäyttää takatulen
B. Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen
C. Terminen sulkuventtiili

118537/8 Takatulisuoja säätimeen 3/8" happi // asetyleeni/NK

Liitännät: Sisään: G 3/8" oik./vas sisäkierteellinen liitos
Ulos: G 3/8" oik./vas ulkokierteellinen liitos

DS 1000 / DS 2000 TAKAISKUSUOJAT

Uudelleen viritettävä - säätimeen (EN 730)

1. Suodatin - estää roskien ja epäpuhtauksien joutumisen laitteeseen
2. Takaisinvirtaukseneston venttiili
3. Takatulensammutin - takaiskun sattuessa pysäyttää ja sammuttaa liekin
4. “Tuliansa” - rikkoo liekin, joka voi liikkua jopa 2200 km/h
5. Terminen sulkuventtiili
6. Painetoiminen vastasulkuventtiili, joka sulkee kaasuntulon takaiskun sattuessa.

DS - UUELLEENVIRITYS

1. Sulje tuleva kaasunvirtaus
2. Vastavirtapaine vapautuu
3. Lierion muotoisesta työkalusta vetämällä (vihreä rengas tulee näkyviin)

Liitännät: G 3/8" oik./vas

Sisään: Sisäkie. liitos

Ulos: Ulkokier. liitos

118551 DS -1000 happi 3/8" max sis.menopaine bar 10

118561 DS -2000 happi 3/8" max sis.menopaine bar 10

118552 DS -1000 aset/NK 3/8" max sis.menopaine bar 1,5/5,5

118522 DS -2000 aset/NK 3/8" max sis.menopaine bar 1,5/5,5



DS 1000



DS 2000

L = 107mm

Ø 24mm

Hitsaus → 30mm
Leikkaus → 200mm
Lämmitys → 50mm

30mm
500mm
100mm

IBEDA - PIKALIITTIMET

happi, asetyleeni, suojakaasu, palavat kaasut


118608	D2 pikaliitin	kara 8mm	Happi
118609	D2 pikaliitin	kara 8mm	Aset. /NK
118616	D2 pikaliitin	kara 6,3mm	Happi
118617	D2 pikaliitin	kara 6,3mm	Aset. /NK
118618	D2 pikaliitin	kara 6,3mm	Suojakaasu
118620	DKD pikaliitin	naaras 3/8"	Happi
118621	DKD pikaliitin	naaras 3/8"	Aset. /NK
118622	DKD pikaliitin	naaras 3/8"	Suojakaasu
118636	DKT pikaliitin	runko 6,3mm	Suojakaasu
118638	DKT pikaliitin	runko 8mm	Happi
118639	DKT pikaliitin	runko 8mm	Aset. /NK
118640	DKT pikaliitin	runko 6,3mm	Happi
118641	DKT pikaliitin	runko 6,3mm	Aset. /NK



D2 pikaliitin



DKD pikaliitin



DKT pikaliitin