

OPTREL e684

Mukautuva tummuden ohjaus 4/5-13 DIN , yksilöllinen hieno säätö +/- tai kaksi aluetta 4/5-9 tai 4/9-13 portaattomasti

Kirkas linssi takaa loistavan näkyvyyden koko näköaukolla.

Hiontanappi, herkkyden säätö



Tekniset tiedot :

Tilaukoodi :	407001 e684
Tummutet :	Manuaalinen 4/5-9 // 9-13 Din portaaton säätö tai mukautuva +/- 2 Din henkilökohtaisella asetuksella.
Reagointiaika :	0,17 ms (huoneenlämmössä)
UV/IR suojaus :	Max. Suojaus kaikilla tummuuksilla. Valittavissa nopea tai hidas vaaleneminen 0,1 - 2 sek.
Hionta :	Valintanappia painamalla lukitaan 4 din tummuus
Energialähde :	Valokenno, paristo (2 kpl CR2032) Toiminta-aika pattereilla n. 3000t
Lämpöalue :	-10°C - +70°C (työskentelylämpötila) -20°C - +80°C (säilytyslämpötila)
Kasettikoko :	90x110x7mm
Näköaukko :	50x100mm
Paino :	500g (590g kasetin kanssa)
Takuu :	2 vuotta (kattaa valmiste- ja raaka-aineviat)

Optrel e684 ilmastoitu kypärällä





Optrel e3000

Hitsaussuojain puhaltimella THP3

- * Älykäs elektroniikka tuottaa tasaisen ilmavirtauksen 150 l/min akun varaustasosta ja suodattimen kuorituksesta riippumatta
- * Optinen ja äänihälytys ilmoittavat akun alhaisen varaustason sekä alhaisen ilmanvirtauksen tai suodattimen puuttumisen
- * Li-Ion 4400mAh, paino 420g
- * Letku - 1160mm, paino 185g
- * Puhallin, suodatin, vyö, paino 1205g
- * Takuu 2 vuotta (ei koske akkua)

VEGAVIEW 2,5 / 8-12 DIN



PANORAMAXX 2,5 / 5-12 DIN

