

## Tunnistin

Vähentää ympäristössä olevan valoisuuden vaikutusta. Tämä on tärkeää, kun hitsataan matalilla virroilla tai voimakkaasti heijastavia pintoja. Voidaan irroittaa- esim.hankalat asento-hitsaukset

## Näkökenttä

Tummenee automaattisesti millisekunnin murto-osassa säädettyyn tummuuteen

## Aurinkokennot

Aurinkoenergian ansiosta ei tarvita paristoja eikä on/off - katkaisijaa

**HUOM: Malleja e650 saatavana myös hengitysilman suodattavalla puhallimoottorilla**

## Potentiometri

9-13A tummuuden tarkka säätö hitsarin ja hitsausmenetelmän mukaisesti

## Vaalenemisen - viivevalitsin

Voit valita hitaamman tai nopeamman vaalenemisen

## Vedenpitävät kasetit

Kasetti on suojattu kosteutta vastaan standardin IP 67 mukaan 30 min 1m:n syvyydessä.  
HUOM: Ei koske potentiometriä

## WELDCAP



## p550



## e650



## e640



TEKNISET TIEDOT		OPTREL			
		WeldCap	550	650	640
Tilauskoodi		407120	407110	407030	407100
Tummuudet	DIN	4 / 9-12	4 / 9-13	4 / 9-13	4 / 10, 11
Tummuuden säätö		portaaton	portaaton	portaaton	man
Herkkyuden säätö		-	Kyllä	Kyllä	-
Tunnistuskulman säätö	aste	-	-	60 tai 120	60 tai 120
Hiontatila		Kyllä	-	Kyllä	-
aika vaaleasta tummaan	ms	0,16	0,22	0,18	0,25
Virtalähde		Aurinkokennot, virtakytkintä ei tarvita			
Paristot		CR 2032			
Käyttölämpötila	°C	-10 - +60	-10 - +70	-10 - +70	-10 - +70
Paino	g	400	520/495	490	460
Takuu	v	2 vuotta			